

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта

RÖFIX Unistar® POR

Уникален идентификационен код на типа продукт

2290

Тип на продукта

Обикновен разтвор за мазилка GP

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за вътрешна и външна мазилка

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена

1139

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Теплоизолационна система с минерална пяна

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2-s1-d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90%(таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	



Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 2022-01-10

място и дата на издаване

подпис