Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX Unistar® POR

Уникален идентификационен код на типа продукт
2290

Тип на продукта
Обикновен разтвор за мазилка GP

Предвидена употреба
Разтвор с общо предназначение за вътрешна и външна мазилка

Производител
РЬОФИКС АД ● Бадщрасе 23 ● A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД ● ул. Спартак №10 ● BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 15, 1110 Виена
1139
въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол
и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR Топлоизолационна система с минерална пяна

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	**Хармонизирана техническа спецификация**
Реакция на огън	Клас A2-s1-d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	
Якост на сцепление при опън	≥ 0,08 N/mm² при вид на разрушаване A, B или C	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,45 W/(m·K) за P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,49 W/(m·K) за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис