Deklaratë Performance (DOP)

Emri i produktit
RÖFIX AS 345

Deklarimi i numrit të performancës dhe kodit unik të identifikimit të llojit të produktit
281901

Lloji i produktit
Hidroizolues

Qëllimi i përdorimit
Produkt çimentoje i rrjedhshëm për përpunim, i papërshkueshëm nga uji, me veti të përmiresuara kundrejt plasaritjeve në temperatura të ulta, si dhe rezistent ne kontakt me ujë me klor, për përdorim nën pllaka qeramike dhe pllaka në ambjent të jashtëm dhe të brendshëm (të ngjitura me material ngjitës C2 sipas EN12004).

Prodhuesi
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Sistemi për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës
Sistemi 3

Organi çertifikues
KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker
1119
Ka kryer testimin e produktit për të tëra karakteristikat sipas sistemit 3 dhe në vijim është lëshuar:
Raporti testimit Nr.: P 8041-1

Performanca e deklaruar


Karakteristikat kryesore	Performanca	Specifikime teknike të harmonizuara
Forca fillestare në lidhje	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891/EN 1062-7:2002
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin	≥ 0,5 N/mm²	
Forca në ngjitje pas vjetëri-mit termik	≥ 0,5 N/mm²	
Forca në lidhje/ ngjitje pas proçesit ngrirje- shkrirje	≥ 0,5 N/mm²	
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin e ftohtë.	≥ 0,5 N/mm²	
Forca në lidhje/ ngjitje pas kontaktit me ujin e klorit	≥ 0,5 N/mm²	
Përshkueshmëria e ujit	Nuk ka depërtim të ujit	
Tejkalimi i plasaritjeve në kushte normale +20 °C	≥ 0,75 mm asnjë dëmtim	
Tejkalimi i plasaritjeve në temperatura të ulëta -5 °C	≥ 0,75 mm asnjë dëmtim	

Performanca e produktit për të cilin është lëshuar kjo deklaratë performance përkon me performancën e deklaruar. Përgjegjës për përgatitjen e kësaj performance është vetëm prodhuesi i përshkruar këtu.

Nënshkruar për dhe në emër të prodhuesit:

Dipl. Betriebswirt Thorsten Biba und Aurora Gjinollari

Emri dhe funksioni



Röthis, 2023-02-02

Vendi dhe data e lëshimit

Nënshkrimi