

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX Renoplus®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

5807

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana uporaba

Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W _c 0	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,2 N/mm ² kod mjesta loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	λ _{10, suho, mat} ≤ 0,45 W/(m · K) za P=50% λ _{10, suho, mat} ≤ 0,49 W/(m · K) za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.


Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

ime i funkcija

Röthis, 2022-01-10

mjesto i datum izdavanja



Potpis