

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX IA 622

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

143701

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana uporaba

Standardni mort za lijepljenje za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Prijavljeno tijelo

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

DOP 404410: RÖFIX IA 622 EPS-Toplinsko-izolacijski sustav

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1-d0	EN 998-1
Vodoupojnost	W2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Two handwritten signatures in black ink. The first signature, on the left, appears to be "T. Biba" and the second, on the right, appears to be "P. Perkovic".

Potpis