

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Renofinish®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
279301

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Namjeravana uporaba
Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W _c 0	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,27 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,30 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

ime i funkcija

Röthis, 2021-02-02

mjesto i datum izdavanja



Potpis