

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**

RÖFIX 670

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

2191

**Vrsta proizvoda**

Standardni mort GP

**Namjeravana uporaba**

Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

**Proizvođač**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**

Sustav 4

Objavljena svojstva

| Bitne značajke                                | Svojstva                                                                                                                                                                                      | Usklađena tehnička specifikacija |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                             | A1                                                                                                                                                                                            | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost                                  | W <sub>c0</sub>                                                                                                                                                                               |                                  |
| Paropropusnost                                | 15/35 (tablična vrijednost)                                                                                                                                                                   |                                  |
| Prionjivost                                   | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> na mjestu loma A, B ili C                                                                                                                                            |                                  |
| Toplinska provodljivost (tablična vrijednost) | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90%<br>(tablična vrijednost) |                                  |
| Trajnost                                      | NPD                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Opasne tvari                                  | NPD                                                                                                                                                                                           |                                  |

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja



Potpis