

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX SismaCalce®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
421155

Vrsta proizvoda
Standardni mort (G)

Namjeravana uporaba
Standardni mort

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 2+

Prijavljeno tijelo
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+
i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodoupojnost	NPD	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm ² (tablična vrijednost)	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	
Tlačna čvrstoća	M 10	
Sadržaj klorida	< 0,1 %	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Two handwritten signatures in black ink. The first signature, on the left, appears to be "T. Biba" and the second, on the right, appears to be "P. Perkovic".

Potpis