

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 715

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2209

Vrsta proizvoda

Završna žbuka za saniranje CR

Namjeravana uporaba

Plemenita žbuka CS II za primjenu kao vanjska i unutarnja žbuka

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 4

Prijavljeno tijelo

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:

DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sustav

DOP 7070: RÖFIX POLY EPS toplinsko-izolacijski sustav

DOP 7070: RÖFIX W50 EPS toplinsko-izolacijski sustav

DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom

DOP 7073: RÖFIX SPEED toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralne vune

DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM toplinsko-izolacijski sustav s plutom

DOP 7075: RÖFIX MINOPOR toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom pjenom

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W 2	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Two handwritten signatures in black ink. The first signature, on the left, appears to be "T. Biba" and the second, on the right, appears to be "P. Perkovic".

Potpis