

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 820

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2116

Vrsta proizvoda

Lagani mort za zidanje (L)

Namjeravana uporaba

Certificirani lagani mort za zidanje vanjskih i unutarnjih građevnih elemenata kod povećanih statičkih zahtjeva.

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 2+

Prijavljeno tijelo

1139

Wien Zert (MA 39),

Rinnböckstraße 5,

1110 Wien

1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+

i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT

1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT

1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT

1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT

1139 - CPD - 0359/04 Partschins, IT

1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR

1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT

1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT

1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH

1139 - CPD - 1248/08 Septemvri, BG

1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT

1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi, IT

1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT

1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL

1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH

1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB

1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	M5	EN 998-2
Čvrstoća spoja	Karakteristična početna čvrstoća na smik (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm ² (tablična vrijednost)	
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M.-%	

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodupojnost	NPD	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Toplinska provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,18 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,20 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Na osnovi dosadašnjih iskustava kod pravilne upotrebe prikladan u umjereno agresivnoj okolini prema EN 998-2, prilog B.	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

ime i funkcija

Röthis, 2021-02-02

mjesto i datum izdavanja




Potpis