

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Unistar® LIGHT

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2289

Vrsta proizvoda
Lagani mort za žbukanje (LW)

Namjeravana uporaba
Standardni mort za lijepljenje za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Prijavljeno tijelo
1139

Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje

Komponenta toplinsko-izolacijskih sustava:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS-toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplinsko-izolacijski sustav s mineralnom vunom
DOP 7073: RÖFIX SPEED toplinsko-izolacijski sustav s lamelama od mineralne vune

Objavljena svojstva

| Bitne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------|--|----------------------------------|
| Reakcija na požar | A2-s1-d0 | EN 998-1 |
| Vodupojnost | W2 | |
| Paropropusnost | 5/20 (tablična vrijednost) | |
| Prionjivost | $\geq 0,08$ (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C | |
| Toplinska vodljivost | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,33$ W/(m · K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,36$ W/(m · K) za P=90% (tablične vrijednosti) | |
| Trajnost | NPD | |
| Opasne tvari | NPD | |



Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

ime i funkcija

Röthis, 2021-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis