

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**

RÖFIX 650

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**

2279

**Vrsta proizvoda**

Žbuka za saniranje R

**Namjeravana uporaba**

Žbuka za saniranje za primjenu kao vanjska i unutarnja žbuka za zidove, stropove, stupove i pregradne zidove.

**Proizvođač**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**

Sustav 4

Objavljena svojstva

| Bitne značajke                                   | Svojstva                                                                                                                                                                                   | Usklađena tehnička specifikacija |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                                | A1                                                                                                                                                                                         | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost                                     | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nakon 24 h                                                                                                                                                       |                                  |
| Paropropusnost                                   | 5/20 (tablična vrijednost)                                                                                                                                                                 |                                  |
| Prionjivost                                      | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C                                                                                                                                       |                                  |
| Koeficijent toplinske provodljivosti $\lambda_D$ | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90%<br>(Tablične vrijednosti) |                                  |
| Trajnost                                         | NPD                                                                                                                                                                                        |                                  |
| Opasne tvari                                     | NPD                                                                                                                                                                                        |                                  |
| prodiranje vode                                  | $\leq 5 \text{ mm}$                                                                                                                                                                        |                                  |
| Upojnost vode                                    | CS II                                                                                                                                                                                      |                                  |

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja



Potpis