

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka
RÖFIX 952

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.
5911

Tip proizvoda
Običajna malta za zidanje (G)

Namen uporabe
Standardna malta za zidanje s preizkusom ustreznosti za notranje in zunanje gradbene elemente, za katere veljajo zahteve za statično trdnost

Proizvajalec
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti
Sistem 2+

Priglašeni organ
1139
Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 5,
1110 Wien
1139

Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje
1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio 1139 - CPD - 0255/04 Molln 1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf 1139 - CPD - 0359/04 Partschins 1139 - CPD - 0039/06 Pojatno 1139 - CPD - 0358/04 Prevalle 1139 - CPD - 0247/04 Röthis 1139 - CPD - 0243/04 Sennwald 1139 - CPD - 1248/08 Septemvri 1139 - CPD - 0245/04 Villach 1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi 1139 - CPD - 0244/04 Zirl

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M5	EN 998-2
Oprijemnost	Karakteristična začetna strižna trdnost (oprijemnostrižna trdnost): 0,15 N/mm ² (tabelarna vrednost)	
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 M.-%	
Odpornost na ogenj	A1	
Vodovpojnost	NPD	
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	
Toplotna prevodnost (tabelarna vrednost)	λ ₁₀ , suho, mat ≤ 0,82 W/(m · K) za P=50 % λ ₁₀ , suho, mat ≤ 0,89 W/(m · K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	
Nevarne snovi	NPD	



Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Ime in funkcija

Röthis, 2021-02-02

Kraj in datum izdaje

Podpis