

## IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX AG 660 DBM RAPID

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

92201

Tip proizvoda

Lepilo za keramiko (C2 F)

Namen uporabe

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen.  
Für keramische Fliesen und Platten für den Innen- und Aussenbereich.

Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 3

Priglašeni organ

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA KarlsruheGotthard-  
Franz-Straße 376131 KARLSRUHE  
0754

je izvedel tipski preskus proizvoda glede vseh bistvenih značilnosti (razen protipožarnih) po sistemu 3 in  
izdal naslednje:

Poročilo o preskusu št. 0821790038

Deklarirana lastnost

| Bistvene značilnosti                                                | Lastnost (učinkovitost)   | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Odpornost na ogenj                                                  | A1/A1fl                   | EN<br>12004:2017+A1:2012             |
| Sproščanje nevarnih snovi:                                          | NPD                       |                                      |
| Oprijemljivost:                                                     |                           |                                      |
| Začetna oprijemno-natezna trdnost                                   | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                                      |
| - oprijemna trdnost po skladiščenju v suhih prostorih               | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                      |
| Trajnost, za:                                                       |                           |                                      |
| Trajnost, kot oprijemna trdnost po skladiščenju v vlažnih prostorih | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                      |
| Trajnost za: oprijemna trdnost po skladiščenju v toplih prostorih   | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                      |
| Trajnost, oprijemna trdnost po ciklikih zmrzovanja in taljenja      | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                      |

**Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.**

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Direktori: Thorsten Biba i Konrad Lampe

---

Ime in funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The first signature is "T. Biba" and the second is "K. Lampe".

Röthis, 2023-02-02

---

Kraj in datum izdaje

---

Podpis