

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX Belit

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

347610

Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

Namen uporabe

Malta za zidanje s preizkusom ustreznosti za uporabo v zidanih stenah, podpornih stebrih in predelnih stenah (notranji in zunanji elementi), za katere veljajo zahteve za statično trdnost.

Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+

Priglašeni organ

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M15	EN 998-2
Oprijemnost	Karakteristična začetna strižna trdnost (oprijemnostrižna trdnost): 0,15 N/mm ² (tabelarna vrednost)	
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 M.-%	
Odpornost na ogenj	Razred A1	
Vodovpojnost	≥ 0,4 kg · m ⁻² · min-0,5	
Prepustnost za vodno paro	15/35 (tabelarna vrednost)	
Koeficient toplotne prevodnosti λ _d	λ ₁₀ , suho, mat ≤ 0,82 W/(m · K) za P=50 % λ ₁₀ , suho, mat ≤ 0,89 W/(m · K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Trajnost	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	
Nevarne snovi	NPD	



Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Ime in funkcija

Röthis, 2021-02-02

Kraj in datum izdaje

Podpis