

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX SismaDur Iniezione 15

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

422693

Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

Namen uporabe

Injekcijska malta za utrditev oslabiljenega (konsolidacijo) zidovja na osnovi hidravličnega apna NHL5 in visoko kakovostnoga finega apnenega peska.

Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+

Priglašeni organ

1139

Wien Zert (MA 39),

Rinnböckstraße 5,

1110 Wien

1139

Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M15	EN 998-2
Oprijemnost	NPD	
Vsebnost kloridov	NPD	
Odpornost na ogenj	Razred A1	
Vodovpojnost	NPD	
Prepustnost za vodno paro	5/15 (tabelarna vrednost)	
Toplotna prevodnost (tabelarna vrednost)	λ_{10} , suho, mat $\leq 0,82$ W/(m · K) za P=50 % λ_{10} , suho, mat $\leq 0,89$ W/(m · K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	
Nevarne snovi	NPD	



Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Ime in funkcija

Röthis, 2021-02-02

Kraj in datum izdaje

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. W.", written over a light grey grid background.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Seuf", written over a light grey grid background.

Podpis