

## IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

### Ime izdelka

RÖFIX SismaDur Iniezione 15

### Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

422693

### Tip proizvoda

Običajna malta za zidanje (G)

### Namen uporabe

Injekcijska malta za utrditev oslabiljenega (konsolidacija) zidovja na osnovi hidravličnega apna NHL5 in visoko kakovostnoga finega apnenega peska.

### Proizvajalec

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 2+


### Priglašeni organ

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

Potrdilo o skladnosti interne kontrole proizvodnje

### Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Tlačna trdnost	M15	EN 998-2
Oprijemnost	NPD	
Vsebnost kloridov	NPD	
Odpornost na ogenj	Razred A1	
Vodovpojnost	NPD	
Prepustnost za vodno paro	5/15 (tabelarna vrednost)	
Toplotna prevodnost (tabelarna vrednost)	$\lambda_{10}$ , suho, mat $\leq 0,82$ W/(m · K) za P=50 % $\lambda_{10}$ , suho, mat $\leq 0,89$ W/(m · K) za P=90 % (tabelarne vrednosti)	
Trajnost (odpornost proti zmrzali)	Na podlagi dosedanjih izkušenj je izdelek pri strokovni uporabi primeren za zelo agresivno okolje po EN 998-2, priloga B.	
Nevarne snovi	NPD	



Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

---

Ime in funkcija

Röthis, 2021-02-02

---

Kraj in datum izdaje

---

Podpis