

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 57

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2154

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana upotreba

Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

| Ostale značajke                              | Svojstva                                                                                                                                                                                      | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                            | Klasa A1                                                                                                                                                                                      | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost                                 | W <sub>c0</sub>                                                                                                                                                                               |                                  |
| Paropropusnost                               | 15/35 (tablična vrijednost)                                                                                                                                                                   |                                  |
| Prionjivost                                  | ≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> na mjestu loma A, B ili C                                                                                                                                            |                                  |
| Termička provodljivost (tablična vrijednost) | $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90%<br>(tablična vrijednost) |                                  |
| Trajnost                                     | NPD                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Opasne tvari                                 | NPD                                                                                                                                                                                           |                                  |

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis