

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX AG 610 Bianco FLEX S1

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
245402

**Vrsta proizvoda**  
Ljepilo za keramiku (C2 TE S1)

**Namjeravana upotreba**  
Fleksibilni cementni mort za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.  
Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sistem 3

**Prijavljeno tijelo**  
1139  
Wien Zert (MA 39),  
Rinnböckstraße 5,  
1110 Wien  
1139

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3 te je izdao sljedeće:

**Izveštaj o ispitivanju br.: MA - VFA -2011 -1666.02**

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12004-1:2017
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	
<b>Prionjivost</b> kao:		
- vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trajnost</b> , za:		
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Namik Musić

---

ime i funkcija



Röthis, 2021-02-02

---

mjesto i datum izdavanja

---

Potpis