

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

### Naziv proizvoda

RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2

### Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

274101

### Vrsta proizvoda

Ljepilo za keramiku C2 TE S2

### Namjeravana upotreba

Fleksibilni cementni mort za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom.

Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

### Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

### Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 3

### Prijavljeno tijelo

KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker

NB 11189

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3 te je izdao sljedeće:

### Objavljena svojstva

| Ostale značajke                                                               | Svojstva                  | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                                                             | Razred A2                 | EN<br>12004:2017+A1:2012         |
| Otpuštanje opasnih tvari:                                                     | NPD                       |                                  |
| <b>Prionjivost</b> kao:                                                       |                           |                                  |
| Početna čvrstoća prionjivosti                                                 | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| - vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru            | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| <b>Trajnost</b> , za:                                                         |                           |                                  |
| Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu                 | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |
| <b>Trajnost</b> , za:                                                         |                           |                                  |
| Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |                                  |

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

---

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "T. Biba" and the signature on the right is "Namik Musić".

---

Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

---

Potpis