

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 660

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2183

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana upotreba

Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W _{c0}	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm ² na mjestu loma A, B ili C	
Termička provodljivost (tablična vrijednost)	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis