

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 380

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

421322

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana upotreba

Standardni mort za žbukanje (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Uskladena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W _c 0	
Prodor vode nakon ispitivanja vodoupojnosti	NPD	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 (N/mm ²) na mjestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	λ ₁₀ ,suho,mat ≤ 0,61 W/(m K) za P=50% λ ₁₀ ,suho,mat ≤ 0,66 W/(m K) za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2021-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis