IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX 750

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2211

Vrsta proizvoda
Plemeniti malter/žbuka

Namjeravana upotreba
Plemeniti malter za primjenu kao vanjski i unutrašnji malter za zidove, plafone, stupove i pregradne stijene.

Proizvođač
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Prijavljeno tijelo
1139Wien Zert (MA 39),Rinnböckstraße 5,1110 Wien
1139

DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS toplinsko-izolacijski sustav
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR termo-izolacioni sistem s mineralnom pjenom
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM termo-izolacioni sistem s plutom
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP termo-izolacioni sistem s mineralnom vunom
DOP 7073: RÖFIX SPEED termo-izolacioni sistem s lamelama od mineralne vune

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W 2	
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	≥ 0,08 N/mm² na mjestu loma A, B ili C	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10,suho,mat}$ ≤ 0,45 W/(m·K) za P=50% $\lambda_{10,suho,mat}$ ≤ 0,49 W/(m·K) za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis