

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 636

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2272

Vrsta proizvoda

Standardni mort GP

Namjeravana upotreba

Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W2	
Paropropusnost	ca. 30	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P=90% (Tablične vrijednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	Testiranje proveo INSTITUT IGH d.d.
Srednji koeficijent migracije klorida	8,74 m ² /s	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

mjesto i datum izdavanja

Potpis