

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX Hidraulično-krečni malter za sokl

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

5913

Vrsta proizvoda

Standardni malter GP

Nameravana upotreba

Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	W _{c,0}	
Paropropustljivost	15/35 (tablična vrednost)	
Čvrstoća prijanjanja	≥ 0,08 (N/mm ²) na mestu loma A, B ili C	
Koeficijent toplotne provodljivosti λD	λ _{10, suvo, mat} ≤ 0,82 W/(m · K) za P=50% λ _{10, suvo, mat} ≤ 0,89 W/(m · K) za P=90% (tablična vrednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

ime i funkcija



Röthis, 2021-02-02

Mesto i datum izdavanja

Potpis