

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX AG 656 MK RAPID

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
92606

**Vrsta proizvoda**  
Lepak za keramiku (C2 FT)

**Nameravana upotreba**  
Brzostvrdnjavajući cementni malter za visoke zahteve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za keramičke pločice i ploče za unutrašnju i spoljašnju primenu.

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**  
Sistem 3


**Prijavljeno telo**  
KIWA Polymer Institut GmbH; Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker  
1119

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sistemu 3 te je izdao sledeće:

**Izveštaj o ispitivanju br. P 9205a**

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A1	EN 12004:2017+A1:2012
Otpuštanje opasnih substanci:	NPD	
<b>Prionjivost kao:</b>		
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
- vlačna čvrstoća prionjanja nakon skladištenja u suvom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Trajnost, za:</b>		
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	



**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

---

ime i funkcija

Röthis, 2021-02-02

---

Mesto i datum izdavanja

---

Potpis