

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX Poly LIGHT

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
418318

**Vrsta proizvoda**  
Standardni malter LW

**Nameravana upotreba**  
Standardni malter za unutrašnju i spoljašnju primenu

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**  
Sistem 4


**Prijavljeno telo**  
1139  
Wien Zert (MA 39),  
Rinnböckstraße 5,  
1110 Wien  
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, fabričke kontrole i stalnog nadzora, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje prema sistemu 2+ i izdalo je sertifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

Komponente toplotno-izolacionog sistema:  
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS toplotno-izolacioni sistem  
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplotno-izolacioni sistem sa mineralnom vunom  
DOP 7073: RÖFIX SPEED toplotno-izolacioni sistem s lamelama od mineralne vune

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa A2-s1-d0	EN 998-1
Vodupojnost	W 2	
Paropropustljivost	5/20 (tabelarna vrednost)	
Prionjivost	$\geq 0,08$ (N/mm <sup>2</sup> ) na mestu loma A, B ili C	
Toplotna provodljivost	$\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,45$ W/(m · K) za P=50% $\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,49$ W/(m · K) za P=90% (Tablične vrednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	



**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

---

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is for Narsid Mujkić, and the signature on the right is for Konrad Lampe.

Röthis, 2021-02-02

---

Mesto i datum izdavanja

---

Potpis