

# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX SanoCalce Intonaco

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
420598

**Vrsta proizvoda**  
Malter za saniranje R

**Nameravana upotreba**  
Hidraulično-krečni sanacijski malter za primenu kao spoljašnji i unutrašnji malter za zidove, plafone, stupove i pregradne stene.

**Proizvođač**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis  
**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

Objavljena svojstva

| Bitne karakteristike                            | Karakteristike                                                                                                                                                                           | Usklađena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar                               | Klasa A1                                                                                                                                                                                 | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost                                    | W2                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Paropropustljivost                              | 5/20 (tabelarna vrednost)                                                                                                                                                                |                                  |
| Prionjivost                                     | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mestu loma A, B ili C                                                                                                                                      |                                  |
| Koeficijent toplotne provodljivosti $\lambda_D$ | $\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50%<br>$\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90%<br>(Tablične vrednosti) |                                  |
| Trajnost                                        | NPD                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Opasne materije                                 | NPD                                                                                                                                                                                      |                                  |

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

Mesto i datum izdavanja

Potpis