

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 820

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2116

Vrsta proizvoda

Lagani zidarski malter (L)

Nameravana upotreba

Sertifikovani lagani zidarski malter, za zidanje u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima u statički zahtevnijim uslovima.

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Prijavljeno telo

1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien

1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, fabričke kontrole i stalnog nadzora, ocenjivanje i vrednovanje fabričke kontrole proizvodnje prema sistemu 2+

i izdalo je sertifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT

1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT

1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT

1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT

1139 - CPD - 0359/04 Partschins, IT

1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR

1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT

1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT

1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH

1139 - CPD - 1248/08 Septemvri, BG

1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT

1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovi, IT

1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT

1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL

1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH

1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB

1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Čvrstoća na pritisak	M5	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm ² (tablična vrednost)	
Sadržaj hloriga	≤ 0,1 M.-%	
Reakcija na požar	A1	
Vodupojnost	NPD	
Paropropustljivost	5/20 (tabelarna vrednost)	

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Toplotna provodljivost (tablična vrednost)	$\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,18 \text{ W/(m K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,20 \text{ W/(m K)}$ za $P=90\%$ (Tablične vrednosti)	EN 998-2
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	Na osnovu dosadašnjih iskustava kod pravilne upotrebe adekvatan u umereno agresivnoj okolini prema EN 998-2, prilog B.	
Opasne materije	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

Mesto i datum izdavanja

Potpis