# IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**
RÖFIX 715

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**
2209

**Vrsta proizvoda**
Završni malter za saniranje CR

**Nameravana upotreba**
Malter CS II za upotrebu kao spoljašnji i unutarnji malter

**Proizvođač**
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

**Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava**
Sistem 4

**Prijavljeno telo**
1139Wien Zert (MA 39),Rinnböckstraße 5,1110 Wien
1139

Komponente toplotno-izolacionog sistema:
DOP 4701: RÖFIX LIGHT EPS toplotno-izolacioni sistem
DOP 7070: RÖFIX POLY EPS toplotno-izolacioni sistem
DOP 7070: RÖFIX W50 EPS toplotno-izolacioni sistem
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP toplotno-izolacioni sistem sa mineralnom vunom
DOP 7073: RÖFIX SPEED toplotno-izolacioni sistem s lamelama od mineralne vune
DOP 7074: RÖFIX CORKTHERM toplotno-izolacioni sistem sa plutom
DOP 7075: RÖFIX MINOPOR toplotno-izolacioni sistem sa mineralnom penom

Objavljena svojstva

| Bitne karakteristike | Karakteristike | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|---|
| Reakcija na požar | A1 | EN 998-1 |
| Vodoupojnost | W 2 | |
| Paropropustljivost | 15/35 (tablična vrednost) | |
| Prionjivost | ≥ 0,08 N/mm² na mestu loma A, B ili C | |
| Toplotna provodljivost (tablična vrednost) | λ10,suvo,mat ≤ 0,61 W/(m K) za P=50%<br>λ10,suvo,mat ≤ 0,66 W/(m K) za P=90%(tabelarna vrednost) | |
| Trajnost | NPD | |
| Opasne materije | NPD | |

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija



Röthis, 2023-02-02

Mesto i datum izdavanja

Potpis