

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX Renostar®

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2247

Vrsta proizvoda
Standardni malter GP

Nameravana upotreba
Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava
Sistem 4

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	$< 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Paropropustljivost	5/20 (tabelarna vrednost)	
Prionjivost	$\geq 0,32 \text{ N}/\text{mm}^2$ kod mjesta loma A, B ili C	
Koeficijent toplotne provodljivosti λ_D	$\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suvo, mat}} \leq 0,49 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ za P=90% (Tablične vrednosti)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Narsid Mujkić i Konrad Lampe

ime i funkcija



Röthis, 2022-01-10

Mesto i datum izdavanja

Potpis