

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 314578

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
ANHYDRYT 400
2. Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS IR GAMYBOS VIETA NURODYTI ANT PAKUOTĖS
3. Naudojimo paskirtis:
KALCIO SULFATO GRINDŲ IŠLYGINAMASIS MIŠINYS CA-C35-F7, SKIRTAS NAUDOTI PASTATŲ VIDUJE
4. Gamintojas:
KREISEL TECHNIKA BUDOWLANA ul. Szaryck Szeregow 23, 60-462 Poznan
5. Įgaliotas atstovas:
NETAIKOMAS
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 4
7. Darnusis standartas:
LST EN 13813:2003
8. Europos techninis liudijimas:
NETAIKOMAS
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| <i>Charakteristikos</i> | <i>Rodikliai</i> | <i>Darnioji techninė specifikacija</i> |
|----------------------------------|------------------|--|
| Degumas | <i>F</i> | EN 13813 |
| Stipris gniuždant | <i>C35</i> | |
| Stipris lenkiant: | <i>F7</i> | |
| Sukibimo stipris | <i>NPD</i> | |
| Koroziją sukeliančios medžiagos: | <i>CA</i> | |
| Vandens pralaidumas: | <i>NPD</i> | |
| Vandens garų pralaidumas μ : | <i>NPD</i> | |
| Atsparumas nusidėvėjimui: | <i>NPD</i> | |
| Garso izoliacija: | <i>NPD</i> | |
| Garso absorpcija: | <i>NPD</i> | |
| Šilumos izoliacija: | <i>NPD</i> | |
| Cheminis atsparumas: | <i>NPD</i> | |

10. **1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Gamintojo vardu pasirašė: Gamybos direktorius Wojciech Walkowiak
2013 m. liepos 1 d., Poznanė, Lenkija

Šis dokumentas buvo sukurtas elektroniniu būdu ir parašas nereikalaujamas