

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 318536

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
**DICHTUNGSSCHLÄMME 810**
- Partijos numeris:  
**PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS**
- Naudojimo paskirtis:  
**CEMENTINIS HIDROIZOLIACINIS MIŠINYS VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS**
- Gamintojas:  
**UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041 (pagaminta: padalinys Dubingiai, Molėtų raj., Lietuva)**
- Igaliotas atstovas:  
**NETAIKOMAS**
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
**SISTEMA 4**
- Darnusis standartas:  
**LST EN 14891:2012**
- Europos techninis liudijimas:  
**NETAIKOMAS**
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Pradinis priekibos stipris [MPa]	$\geq 0,5$	EN 14891
Priekibos stipris po mirkymo vandenyje [MPa]	$\geq 0,5$	
Priekibos stipris po terminio sendinimo [MPa]	$\geq 0,5$	
Priekibos stipris po šaldymo/-šildymo ciklų [MPa]	$\geq 0,5$	
Priekibos stipris po mirkymo šarminiame vandenyje [MPa]	$\geq 0,5$	
Nelaidumas vandeniui (slėgis 150 kPa)	7 d	
Įtrūkimų padengimas normaliose sąlygose	$\geq 0,75$ mm	

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.**

Metalo g. 6, Vilnius  
2013 m. spalio 7 d.

Technologas  
Šarūnas Mačionis

