

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 318549

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:  
**KREISEL S 127**
2. Naudojimo paskirtis:  
**PLONASLUOKSNIS MŪRO SKIEDINYS (T), NAUDOJAMAS APDAILOS IR TINKUOTUOSE MŪRUOSE, LAIKANČIOSIOSE IR NELAIKANČIOSIOSE MŪRINĖSE KONSTRUKCIJOSE PASTATUOSE IR INŽINERINIUOSE STATINIUOSE**
3. Gamintojas:  
**UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalų g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:  
**SISTEMA 2+**
5. Darnusis standartas:  
**EN 998-2:2016**  
*Notifikuotoji įstaiga:*  
**Statybos produkcijos sertifikavimo centras**  
**Sertifikavimo įstaigos numeris – 1397**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos                         | Eksploatacinės savybės                                                                                                       | Darnioji techninė specifikacija |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Degumas                                          | Klasė A1                                                                                                                     | EN 998-2:2016                   |
| Stipris gniuždant                                | Klasė M10                                                                                                                    |                                 |
| Sukibimo stipris:                                |                                                                                                                              |                                 |
| - pradinis kerpamasis stipris                    | $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$                                                                                                   |                                 |
| - lenkiamasis stipris lygiagrečiai plokštumai    | $\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)                                                                         |                                 |
| - lenkiamasis stipris statmenai plokštumai       | $\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė EN 1996-1-1)                                                                         |                                 |
| Vandens įgėris                                   | $\leq 2,0 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$                                                                           |                                 |
| Vandens garų laidumas ( $\mu$ )                  | 15/35 (lent. vertė – EN 1745)                                                                                                |                                 |
| Šilumos laidumas ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ): | $\leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ P=50%;<br>$\leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ P=90%<br>(lent. vertė – EN 1745) |                                 |
| Chloridų kiekis                                  | $\leq 0,1 \%$                                                                                                                |                                 |
| Ilgamžiškumas (šaldymas-šildymas)                | $\geq 25$ šalčio ciklai                                                                                                      |                                 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Šarūnas Mačionis  
Metalų g. 6, Vilnius  
2018 m. rugpjūčio 11 d.

Technologas  
Šarūnas Mačionis

