

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 16-1466

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Prieššaltinis priedas, KREISEL PP DRY
- Partijos numeris:
PARTIJOS NUMERIS (GAMYBOS DATA) NURODYTAS ANT PAKUOTĖS
- Naudojimo paskirtis:
PRIEDAS, SKIRTAS MIŠINIŲ DŽIŪVIMUI IR STINGIMUI PAGREITINTI, ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS
- Gamintojas:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalų g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 852164041
- Igaliojtas atstovas:
NETAIKOMAS
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
SISTEMA 4
- Darnusis standartas:
NETAIKOMAS
- Europos techninis liudijimas:
NETAIKOMAS
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Darnioji techninė specifikacija
Tankis	~1000 g/l	
pH vertė (10% tirpalas)	~6,5	
Sukibimo stipris su EPS/MW/betonu	Susilpnėjimo nėra	ETAG 004:2013 ir spec. sąlygos: pagrindo temp. +3°C, mišinio komponentų temp. +20 °C, išlaikymas: +3 °C - 6 val., -5°C - 12 val.
Pavojingų medžiagų išskyrimas	žr. SDL	

10.1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Metalų g. 6, Vilnius
2016 m. spalio 7 d.

Technologas
Šarūnas Mačionis

