EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 318535
(nauja redakcija: galioja nuo 2020-04-27)

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
   DICHTUNGSSCHLÄMME 809

2. Naudojimo paskirtis arba paskirtys:
   CEMENTINIS HIDROIZOLIACINIS MIŠINYS (CM) SIENOMS IR GRINDIMS, VIDAUS IR IŠORĖS DARBAMS. PLYTELIŲ KLIJAVIMUI REKOMENDUOJAMA NAUDOTI C1 ARBA AUKŠTESNĖS KLASĖS PAGAL LST EN 12004-1:2017 CEMENTINIUS PLYTELIŲ KLIJUS

3. Gamintojas:
   UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. 8 5 2164041

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
   SISTEMA 4

5. Darnusis standartas:
   LST EN 14891:2017

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	**Eksploatacinės savybės**	**Darnioji techninė specifikacija**
Pradinis priekibos stipris [MPa]	≥ 0,5	EN 14891
Priekibos stipris po mirkymo vandenyje [MPa]	≥ 0,5	
Priekibos stipris po terminio sendinimo [MPa]	≥ 0,5	
Priekibos stipris po 25 šaldymo-atšildymo ciklų [MPa]	≥ 0,5	
Priekibos stipris po mirkymo šarminiame vandenyje [MPa]	≥ 0,5	
Nelaidumas vandeniui (slėgis 150 kPa)	7 d.	
Įtrūkimų padengimas normaliose sąlygose	≥ 0,75 mm	
Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką	žr. SDL	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Technologas
Šarūnas Mačionis

Metalo g. 6, Vilnius
2020 m. balandžio mėn. 27 d.

CE

Lietuvos - Vokietijos UAB „Kreisel Vilnius“
Metalo g. 6
LT- 02190 Vilnius
20

Nr. 318535

DICHTUNGSSCHLÄMME 809

EN 14891:2017

Cementinis hidroizoliacinis mišinys (CM) sienoms ir grindims, vidaus ir išorės darbams. Plytelių klijavimui rekomenduojama naudoti C1 arba aukštesnės klasės pagal EN 12004-1:2017 cementinius plytelių klijus

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Pradinis priekibos stipris [MPa]	≥ 0,5
Priekibos stipris po mirkymo vandenyje [MPa]	≥ 0,5
Priekibos stipris po terminio sendinimo [MPa]	≥ 0,5
Priekibos stipris po 25 šaldymo-atšildymo ciklų [MPa]	≥ 0,5
Priekibos stipris po mirkymo šarminiame vandenyje [MPa]	≥ 0,5
Nelaidumas vandeniui (slėgis 150 kPa)	7 d.
Įtrūkimų padengimas normaliose sąlygose	≥ 0,75 mm
Pavojingų cheminių medžiagų patekimas į aplinką	žr. SDL

UAB ”KREISEL Vilnius” laikinai, iki bus sunaudotos turimos pakuotės CE ženklu ženklina kartu pridedamus dokumentus (Reglamentas (ES) Nr. 305/2011, II sk., 9 str., 1 p.)