



antyMRÓZ 1000

Dodatek przyspieszający wiązanie tynku i farby.

Parametry: Specjalistyczny dodatek przyspieszający wiązanie dyspersyjnych tynków i farb (akrylowych, silikonowych, silikonowo-silikatowych itp.). Pozwala na prowadzenie prac jesienią i zimą, w czasie obniżonych temperatur. Umożliwia bezpieczne nakładanie struktur wykończeniowych w temperaturach >0°C i podwyższonej wilgotności powietrza do 75%.

Właściwości:

- Przyspiesza wiązanie
- Łatwy w stosowaniu
- Wczesna odporność na ujemne temperatury

Sposób użycia:



Dane techniczne	
Art. nr.	425684
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	0,125 ltr.
Ilość na palecie	96 Stk./Ktn.
Kolor	Bezbarwny
Zużycie	0,125 l/t
Czas wiązania (w. temp. >5 °C)	ok. 8 h

Kolejne dane techniczne: **Proporcje mieszania:** 1 sztuka dodatku na 25kg masy lub 15l objętości

Skład:

- Woda
- Dodatki modyfikujące

Przygotowanie podłoża: Powierzchnia powinna być przygotowana zgodnie z wytycznymi produktu, do których dodano środek przyspieszający wiązanie.

Przygotowanie produktu: Produkt gotowy do stosowania.

Sposób użycia: Przyspieszacz wiązania należy otworzyć i całą zawartość wlać do wiadra z tynkiem (silikatowym, silikonowym, akrylowymi itp.) lub z farbą (silikatową, silikonową lub akrylową). Jedno opakowanie przyspieszcza wiązania starcza na 25kg tynku lub 15l farby. W przypadku zastosowania środka do mniejszych opakowań, należy go podzielić w odpowiednich proporcjach.

Warunki wykonywania prac: Stosować w temperaturach od 0°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu.

Uwagi wykonawcze: W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników.

Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

Wskazówki ogólne: Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.