



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-88, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної споживслужби



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "24" "05" 2014 року

№ 602-123-20-3/16380

Об'єкт експертизи Будівельні матеріали: шпаклівки «КРАЙЗЕЛЬ Ф» («KREISEL Ф») згідно з додатком до Висновку виготовлений у відповідності із _____

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПН, УКТЗЕД, артикул 3214109090

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Для внутрішніх та зовнішніх робіт в будівництві житлових, громадських та промислових будівель, в тому числі будівлі медичного призначення, та підприємства харчової промисловості, оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник «Kreisel-Technika Budowlana Sp. Z o.o.», Польща, Poznan 60-462 ul. Szarych Szeregów, 23, Polska
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні Матеріали", Україна, 01023, м. Київ, вул. Л.Первомайського, 5-А, тел. +38(044)2003820/22, www.kreisel.ua, info@kreisel.ua, код за ЄДРПОУ: 32917949
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну Контракт між «Kreisel – Technika Budowlana Sp. Z o.o.» (Poznan 60-462 ul. Szarych Szeregów, 23, Polska) та ТОВ "КРАЙЗЕЛЬ-Будівельні Матеріали" (01023, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 5-А, Україна)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, наданих заявником, ідентифікації та гігієнічних досліджень зразків, наданих заявником (як виду продукції), об'єкт експертизи "Будівельні матеріали: шпаклівки «КРАЙЗЕЛЬ Ф» («KREISEL Ф») згідно з додатком до Висновку" відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімерні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Міністерстві України № 87/22619 від 09.01.2013 р.), Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)" за медичними показниками безпеки: інтенсивність запаху після полімеризації не перевищує гігієнічний норматив – 2 бали; ефективна питома активність природних радіонуклідів Асф не більше 370 Бк/кг; в процесі роботи з вище названими шпаклівками повинні виконуватись вимоги до безпеки праці згідно з чинною нормативно-технічною документацією та вимоги ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны": концентрації шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК; полімерів та сополімерів на основі акрилових і метакрилових мономерів – 10 мг/м³, пілу цементу – 6 мг/м³, доломіту – 6 мг/м³.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є перелік необхідних умов, які забезпечують попередження можливого ризику впливу несприятливих факторів, що можуть створюватися при використанні об'єкта експертизи у середовищі життєдіяльності людини: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог до безпеки праці згідно з чинною нормативно-технічною документацією, в тому числі вимог ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Міністерстві України № 87/22619 від 09.01.2013 р.), Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)"; необхідно використовувати індивідуальні засоби захисту згідно з ДСТУ 7239:2011 "ССБП Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація"; зберігання та транспортування в умовах, які відповідають вимогам діючої нормативно-технічної документації; у разі утворення відходів цієї продукції – поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації в сфері поводження з відходами.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Будівельні матеріали: шпаклівки «КРАЙЗЕЛЬ Ф» («KREISEL Ф») згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний п'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, за виконанням умов використання та на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно Державних санітарних норм та правил "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" (затв. наказом МОЗ України № 1139 від 29.12.2012 р., зареєстр. в Міністерстві України № 87/22619 від 09.01.2013 р.), Державних гігієнічних нормативів "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; інтенсивність запаху не повинна перевищувати гігієнічний норматив – 2 бали; ефективна питома активність природних радіонуклідів Асф не більше 370 Бк/кг концентрації шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК: полімерів та сополімерів на основі акрилових і метакрилових мономерів – 10 мг/м³, пилу цементу – 6 мг/м³, доломіту – 6 мг/м³.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(зазначити, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-A-2443-17 від 12.05.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру



Бобильова О.О.

(підпис)

(підпис та прізвище)

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя
Міністерства охорони здоров'я України

Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 24.05 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 16380

Найменування продукції	Марка продукту
БІЛА ЦЕМЕНТНА ШПАКЛІВКА	WEISSE SPACHTELMASSE 602; POZGLADZ 602
ДИСПЕРСІЙНА ФІНІШНА ШПАКЛІВКА	FERTIG SPACHTELMASSE 603; Gipsel Plus 603;
ШПАКЛІВКА ЕЛАСТИЧНА, ДВОХКОМПОНЕНТНА, ДЛЯ ВИКОНАННЯ ВСІХ ТИПІВ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ:	AQUASZCZEL 820
РІДКА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛІВКА (ШПАКЛІВКА)	FOLBIT 800

Голова експертної комісії,
заступник директора Наукового центру



 Бобильова О.О.