

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 418198/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
GIPSEL EXTRA 600

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Fabrycznie produkowany tynk wewnętrzny na bazie spoiw organicznych.
Do stosowania na ścianach wewnętrznych, sufitach, słupach
i ścianach działowych.

3. Producent
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań



4. Upoważniony przedstawiciel
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

6a. Norma zharmonizowana
PN-EN 15824:2017-07(EN 15824:2017)

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność	$\geq 0,3\text{MPa}$	PN-EN 15824:2017-07
Przewodność cieplna	NPD	
Reakcja na ogień	E	
Substancje niebezpieczne	NPD*	

* Patrz karta charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

Właściwości wyrobu budowlanego określonego powyżej wyrobu zgodne są z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej

W imieniu producenta podpisał
Sylvia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2018-08-22

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

S. Srogosz

(podpis)
Sylvia Srogosz