Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 417207/1

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu*

FOLBIT EXTRA 805

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*

Wyrób dyspersyjny nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej o ulepszonej zdolności mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze (-5 ° C) i odporny na działanie wody chlorowanej DM O1P. Do wszystkich zewnętrznych instalacji i basenów pod płytki ceramiczne .

3. *Producent*

KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska

4. *Upoważniony przedstawiciel*

Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych*

System 3

6a. *Norma zharmonizowaną*

EN 14891:2012,EN 14891:2012/AC:2012

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 1487

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa na rozciąganie		≥ 0,5 N/mm²	EN 14891:2012 EN 14891:2012/AC:2012
Trwałość wyrażona jako:	przyczepność po działaniu wody	≥ 0,5 N/mm²	
	przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 N/mm²	
	przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania	≥ 0,5 N/mm²	
	przyczepność po działaniu wody wapiennej	≥ 0,5 N/mm²	
Wodoszczelność		brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć		≥ 0,75mm	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD	

8. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja*

Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2021-08-03

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog

(podpis)

S. Srogosz

Sylwia Srogosz