

## TURBO-WG


Garażowy system ociepleń


**Parametry:** Do wykonywania ocieplenia stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**Właściwości:**

- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Niepalny
- Likwiduje mostki termiczne
- Prosty w wykonaniu

**Sposób użycia:**



Dane techniczne	
Art. nr.	367854
Rodzaj opakowania	
Grubość warstwy	50 - 300 mm
Reakcja na ogień, klasa	A1
Przyczepność (Beton)	≥ 0,3 MPa
Przyczepność (Wełna mineralna)	≥ 0,08 MPa

**Produkt zgodny z:**

- ICiMB-KOT-2017/0002

**Skład:**

- LEPSTYR-WG 231
- Wełna lamelowa
- TYNKOLIT-U 340
- MINERALNA FARBA STRUKTURALNA 071

**Przygotowanie podłoża:** Wszystkie podłoża muszą posiadać odpowiednią nośność, stałą i zwartą strukturę oraz być oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. Wyprawy i powłoki niestabilne, o niedostatecznej przyczepności, należy usunąć. Powierzchnie zaolejone i pokryte smarami zmyć detergentem, zainfekowane pleśnią, mchem, glonami należy pokryć preparatem SEPTOBUD 1008, a następnie zmyć pod wysokim ciśnieniem lub usunąć mechanicznie.

**Rodzaje podłoża:** **Betony, żelbety:** zwilżyć wodą, a w przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub gruntem EXPERT 6  
**Cegły i pustaki ceramiczne:** Oczyszczyć i ewentualnie zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302

**Uwagi wykonawcze:** W przypadku stosowania wełny wstępnie pokrytej gruntem (na etapie produkcji), gruntowanie środkiem typu TYNKOLIT nie jest już konieczne.

**Wskazówki ogólne:** Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń.  
Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.