



LISTWA COKŁOWA

Akcesoria

Parametry: Stanowi osłonę dolnej krawędzi systemów ociepleń TURBO.
Do styropianu i wełny mineralnej

Właściwości:

- Wodoodporny
- Mrozoodporna
- Odporny na korozję

Sposób użycia:



Dane techniczne					
Art. nr.	315220	315221	315222	315223	315224
Rodzaj opakowania					
Ilość w opakowaniu	1 Szt.				
Długość	250 cm				
Szerokość	53 mm	83 mm	103 mm	123 mm	143 mm

Art. nr.	315225
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	1 Szt.
Długość	250 cm
Szerokość	153 mm

Skład: • Aluminium

Sposób użycia: Co najmniej 40 cm nad powierzchnią terenu zaznaczyć na ścianach budynku poziom cokołu. Profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 kołków na 1mb. Pomędzy poszczególnymi odcinkami profili pozostawić odstęp ok. 3mm. Pierwszy kołek umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie wypoziomować profil i przymocować kolejnymi kołkami. Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami. W narożach ścian profile przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile narożne. W przypadku potrzeby zwiększenia stabilności profilu cokołowego, nad przykręconym profilem, na odpowiedniej szerokości pasie zaprawy klejącej, przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy.

Wskazówki ogólne: Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogąbowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.