



GRUNTOLIT-SO 305

Silikonowy środek gruntujący

Obszar zastosowań: Środek na bazie żywicy silikonowej do gruntowania podłoży przede wszystkim przeznaczonych do malowania farbami silikonowymi i silikatowo-silikonowymi (SISI)
Ogranicza i wyrównuje chłonność, wzmacnia podłoże, ułatwia malowanie i zwiększa przyczepność farby do podłoża

Właściwości:

- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Reguluje chłonność podłoża
- Ułatwia malowanie
- Zmniejsza nasiąkliwość

Sposób użycia:



Dane techniczne	
Art. nr.	6414
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	5 l
Ilość na palecie	120 szt./pal.
Kolor	Bezbarwny
Zużycie	ok. 0,175 l/m ²
Czas schnięcia	ok. 2 godziny (w temp. +20 °C)
Czas wiązania	ok. 6 h
Wartość pH	ok. 7

Produkt zgodny z:

- Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

Skład:

- Żywica silikonowa
- Dyspersja polimerowa
- Dodatki uszlachetniające
- Woda

Przygotowanie podłoża: Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować.
Ubytki, nierówności lub spękania naprawić materiałem odpowiednim do rodzaju podłoża. Zaprawy w naprawianych miejscach muszą być wyschnięte i dobrze związane.
Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy osłonić.

Rodzaje podłoża:

Tynk cementowo-wapienny: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Tynki gipsowe: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Płyta gipsowo-kartonowa: zagruntować jednokrotnie
Betony, żelbet: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Mur z cegły: w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
Podłoże drewniane (płyta OSB, deska, płyta wiórowa): Nie nadaje się.
Cienkowarstwowe tynki mineralne i dyspersyjne: zagruntować jednokrotnie

Przygotowanie produktu: Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Sposób użycia: Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.
W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
Unikać nadmiernego gruntowania



GRUNTOLIT-SO 305

Silikonowy środek gruntujący

Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, bez wykwitów solnych, pleśni, glonów, mchów itp.
Uwagi wykonawcze:	W czasie prowadzenia prac na elewacjach w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, należy stosować specjalne osłony ograniczające wpływ tych czynników.
Przechowywanie:	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału.