



## ZMYWACZ OSADÓW 1007

Środek do usuwania osadu cementowego i wapiennego.

**Parametry:** Środek przeznaczony do nieagresywnego usuwania różnego rodzaju osadów cementowych i wapiennych.  
Do zmywania brudu i plam powstałych z minerałów zawartych w wodzie, rdzy itp.  
Do czyszczenia płytek ceramicznych glazurowanych i innych, cegieł klinkierowych, elementów chromowych, elementów z metali szlachetnych, tworzyw sztucznych oraz powierzchni lakierowanych.  
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

**Właściwości:**

- Ekologiczny
- Łatwy w stosowaniu
- Skoncentrowany
- Usuwa wykwity solne

**Sposób użycia:**



Dane techniczne	
Art. nr.	315196
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	1 ltr.
Ilość na palecie	12 Stk./Ktn.
Kolor	Bezbarwny
Gęstość	ok. 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Zużycie	0,1 l/m <sup>2</sup>
Wartość pH	ok. 2,5

**Kolejne dane techniczne:** **Niezbędny czas działania:** 2 do 6 minut

**Produkt zgodny z:**

- Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

**Skład:**

- Wodny roztwór kwasu cytrynowego
- Tensydy organiczne
- Środki zapachowe

**Sposób użycia:** Wszystkie czyszczone powierzchnie należy uprzednio zwilżyć wodą. W zależności od stopnia zabrudzenia preparat należy rozcieńczyć wodą zgodnie ze wskazówkami. Preparat nanosić gąbką lub szczotką. Po czasie działania obficie spłukać wodą. Silne zabrudzenia i trwałe naloty należy zmyć preparatem kilkakrotnie lub dodatkowo wspomóc proces mechanicznie przy pomocy szczotki.

**Warunki wykonywania prac:** Stosować w temperaturach powyżej 0°C

**Uwagi wykonawcze:** Rozcieńczanie wodą: w przypadku resztek cementu: od 1:3 do 1:5 w przypadku resztek brudu lub kamienia wapiennego: od 1:5 do 1:10 w przypadku plam rdzy i wody: od 1:10 do 1:15



## ZMYWACZ OSADÓW 1007

Środek do usuwania osadu cementowego i wapiennego.

---

**Przechowywanie:**

Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od + 5°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5°. Nie podlega przepisom ADR.

---

**Wskazówki ogólne:**

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.