


## WÄRMEDÄMM-SYSTEM MW-BIO

MV šiltinimo sistema

---

**Eigenschaften:**

- Atspari vandeniu ir šalčiui
  - Laidi garams
  - Hidrofobiška ir pralaidi vandens garams
  - Didelis atsparumams smūgiams
  - Reakcija į ugnį: A2-s1, d0
  - Atsparumas mechaniniams pažeidimams: I kategorija (1 armavimo tinklelis)
  - Vandens įgertis: <0,5 kg/m<sup>2</sup>
  - Vandens garų pralaidumas: atitinka oro sluoksnio storj ≤1,0 m
  - Sukibimas po hidroterminių ciklų: plyšta per plokštę
  - Šaldymo-atšildymo ciklų poveikis: atspari
- 

**Apdorojimas:****Materialinis pagrindas:**

- Pagrindui paruošti: antiseptinė priemonė SEPTOBUD 1008 + giluminis gruntas GRUNTOLIT-W 301
- Klijavimui: klijavimo mišinys KREISEL AV 230 / WÄRME-DÄMMSYSTEM 220 / WÄRME-DÄMMSYSTEM WINTER 220 W + fasadinė MV (sukibimo stipris ≥ TR10, „lamelei“ - ≥ TR80) + tvirtinimo elementai ETAG 004
- Armavimui: armavimo mišinys WÄRME-DÄMMSYSTEM 220 / WÄRME-DÄMMSYSTEM WINTER 220 W / KREISEL A 240 + armavimo tinklelis KREISEL MESH 160
- Dekoravimui: patinkinis gruntas TYNKOLIT-T 330 + dekoratyvinis tinkas BIOPUTZ 042