



# RÖFIX Rotolo banda comprimibile

Fasce di isolamento

**Avvertenze legali e tecniche:**

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:**

RÖFIX Rotolo banda comprimibile con aletta in foglio di plastica saldata va impiegato per la posa di massetti galleggianti di qualsiasi tipo senza ponti termici. Le strisce isolanti di bordo hanno la funzione di separare il massetto dalla muratura o da altri elementi costruttivi.

**Caratteristiche:**

- lavorazione veloce, semplice e razionale
- completamente esente da CFC
- elevata elasticità, straordinaria resistenza alla rottura da trazione, nessun assorbimento d'acqua

**Lavorazione:**

Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000693465
NAV-Art. Nr.:	119316
Imballaggio	
Quantità per unità	50 ml./cf.
Lunghezza	5.000 cm
	12 cm
Spessore	1 cm
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Temperatura del supporto	> 5 °C

**Condizioni di lavorazione:**

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

**Lavorazione:**

Il rotolo banda comprimibile posato sopra lo strato di isolamento termico o acustico viene fissato agli elementi costruttivi ascendenti mediante punti metallici (passanti attraverso lo spessore del massetto). L'aletta di plastica viene incollata al rivestimento impermeabile contro l'umidità in modo da evitare che il materiale del massetto possa penetrare tra il rotolo banda comprimibile e l'isolamento.

**Considerazioni su pericoli:**

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Avvertenze generali:**

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.  
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.  
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.  
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.  
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.  
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.