



RÖFIX Rondella di copertura ROCKET

Rondella di copertura

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Rondella di copertura per tasselli di sistema NDT-8Z incassati in sistemi di isolamento termico in polistirene (Attrezzo di posa ISOFUX OPTI).
Posa del tassello e della rondella di copertura in una fase di lavoro.

Caratteristiche: • Isolamento termico

Lavorazione:



Dati tecnici				
SAP-Art. Nr.:	2000148213	2000148278	2000148435	2000569787
ERGO	21216	38437	43354	
Imballaggio				
Unità per bancale	16.200 pz./banc. (AT)	16.200 pz./banc. (AT)	9.600 pz./banc. (AT)	8.400 pz./banc. (AT)
Quantità per unità	300 pz./cf	300 pz./cf	100 pz./cf	100 pz./cf
Spessore	20 mm			
Spessore	20 mm	20 mm	20 mm	
Diametro	64 mm	64 mm	63 mm	63 mm
Colore	EPS bianco	EPS grigio	MW verde	verde
Temperatura del supporto	> 5 °C			
Reazione al fuoco	E (EN13501-1)			

Materiale di base: • Materiale isolante in polistirene costituito da schiuma dura stampata, idrofobizzata, prodotta attraverso trattamento termico di un granulato espandibile in polistirene.

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Avvertenze generali: La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.