



RÖFIX AS 910

Nastro espandente

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione: Per copertura flessibile e impermeabile di giunti di dilatazione, giunti di bordo e zone con presenza di fessure.
Per impermeabilizzazione di angoli e giunti al di sotto di rivestimenti ceramici in ambienti umidi e bagnati.

Caratteristiche:

- resistente agli alcali
- Idrorepellente

Lavorazione:



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000153268	2000153185
NAV-Art. Nr.:	141486	132048
Imballaggio		
Unità per bancale	1 pz./cartone	1 pz./cartone
Quantità per unità	5 ml./cf.	50 ml./cf.
Lunghezza	5 m	50 m
Larghezza	0,12 m	
Dilatazione trasversale	208 %	
Dilatazione longitudinale	48 %	
Temperatura del supporto	> 5 - < 25 °C	

Supporto: Il sottofondo deve essere privo di polvere e sporco.

Lavorazione: RÖFIX Nastro isolante va applicato nella malta impermeabilizzante fresca RÖFIX (ad es. RÖFIX AS 345 Optiseal, AS 340 Impermeabilizzante fluido o AS 342 Primer impermeabilizzante monocomponente) e fatto aderire premendolo con una spatola. Il nastro isolante va poi coperto dal successivo strato di impermeabilizzante e quindi incorporato nel sistema di impermeabilizzazione.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione: Per l'applicazione di RÖFIX Nastro isolante sono particolarmente idonei i nostri prodotti RÖFIX AS 340 Impermeabilizzante fluido e RÖFIX AS 345 Optiseal.

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: min. 24 mesi.



RÖFIX AS 910

Nastro espandente

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.