

RÖFIX P100

Rete di armatura a maglia larga

Avvertenze legali e tecniche:


Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Rete in fibra di vetro a maglia larga, resistente agli alcali.
In particolare per l'armatura del sistema di intonaco isolante RÖFIX Aerogel.
Altrettanto impiegabile come rete di armatura per intonaci a base gesso e contenente gesso.
Come rete d'armatura per il sistema di isolamento con rivestimenti pesanti RÖFIX StoneEtics® 50.

Caratteristiche:

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Buona adesione
- Esente da PVC

Lavorazione:**Dati tecnici**

SAP-Art. Nr.:	2000148434
NAV-Art. Nr.:	143348
Imballaggio	
Unità per bancale	24 unit/Pal.
Quantità per unità	50 m²/cf.
Lunghezza	5.000 cm
Larghezza	100 cm
Colore	bianco
Maglia	7 x 7 mm
Resistenza a trazione ordito	> 1.200 N/50 mm
Resistenza a trazione trama	> 1.400 N/50 mm
Peso superficiale (prodotto finito)	ca. 0,17 kg/m²
Reazione al fuoco	A1 (EN13501-1)

Materiale di base:

- Rete in fibra di vetro AR con appretto di alta qualità e resistente agli alcali.

Considerazioni su pericoli:


Classificazione in base alle norme di legge sulle sostanze chimiche: nessun obbligo di identificazione.

Avvertenze di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Stoccaggio:

Conservare all'asciutto e al riparo si gelo, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.



RÖFIX P100

Rete di armatura a maglia larga

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.