



## RÖFIX StoneEtics® 103 con pietra ricostruita

---

**Avvertenze legali e tecniche:**

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

---

**Campi di applicazione:**

Più libertà nelle scelte estetiche su sistemi di isolamento termico tradizionali. StoneEtics consente di montare pietra naturale fino a un peso di 103 kg/m<sup>2</sup> su materiali isolanti in EPS, lana di roccia, PUR e sughero fino uno spessore massimale di 200 mm.

Incollaggio semplice e rasatura con RÖFIX Unistar LIGHT, fissaggio meccanico con RÖFIX ROCKET Tassello a vite e RÖFIX P50 Rete di armatura, rinforzo aggiuntivo con RÖFIX IG 996 Rete di supporto e RÖFIX AG 687 StoneColl.

Il sistema garantito viene completato con il collante e rasante per pietra ricostruita RÖFIX AG 687 StoneColl appositamente sviluppato e lo stucco per fughe RÖFIX AJ 618.

RÖFIX StoneEtics può essere impiegato per costruzioni massicce con pareti in mattoni o in calcestruzzo nonché per vecchi edifici con supporti massicci consistenti e incollabili.

---

**Caratteristiche:**

- Caratteristiche isolanti ottimizzate
- Ottima lavorabilità
- Esente da CFC e HCFC